



- PC連線測試軟體
- 精密四線量測
- 最高 1500V 測試電壓
- 系統可自動掃描自動找點
- 提供先進的瞬間短斷路/導通測試
- 提供320×240解析度圖形液晶顯示
- 線性與安規測試一應俱全
- 完全可程式化連續測試
- 提供多種介面，可做各種不同之應用
- 系統提供統計與列印功能
- 支援USB隨身碟存取儀器設定檔及測試資料

4-Wire Universal Cable/Harness Tester 精密四線式線材測試機

8700

■ 測試功能

| 項目 | 符號 | 量測範圍 |
|---------|-------|-------------|
| 斷/短路 | O/S | 1KΩ~50KΩ |
| 瞬間短斷路測試 | | 1KΩ~50KΩ |
| 短斷路端點判斷 | | |
| 導通 | COND | 0.1mΩ-50.0Ω |
| 瞬間導通 | | 0.1mΩ-50.0Ω |
| 電阻 | R | Max.10.0MΩ |
| 電容 | C | 10pF~1000uF |
| 二極體 | Zener | 0-7V |
| 絕緣 | IR | 0.1MΩ~1.5GΩ |
| 耐壓 | Hipot | Max.5mA |

| | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 進階功能 | 介面 | |
| 精密4線量測 | RS-232 通信連接埠 | |
| 可程式化連續測試 | 印表機埠 | |
| 自動找點 | 遠端控制埠 | |
| 自動診斷 | 記憶裝置 | |
| 自我校正歸零 | 56組設定檔案 | |
| 測試掃描模式 | 電源供應 | |
| 自動/短路掃描可切換 | 115/230 Vac 可切換式電壓輸入 ± 10% | |
| 量測訊號源 | 50/60 Hz | |
| 額定輸出5Vdc | 配件 | |
| 絕緣測試50~1500Vdc | 遠程控制線(Optional) | |
| 耐壓測試50~1000Vac | RS232 控制線 (Optional) | |
| 10Vdc解析度 | 電源線 | |
| ± 1% 準確度 | 使用手冊 | |
| 顯示/聲響裝置 | 溫濕度 | |
| 320×240 解析度圖形液晶顯示 | 攝氏 | 15°C~40°C |
| Pass/Fail LED 紅綠指示燈/畫面顯示/聲響 | 相對溼度 | RH ≤ 75% |
| 量測接點 | 尺寸(寬x高x深) | |
| 64獨立量測接點(Optional) 可選購128 / 256 接點 | 450×190×460mm | |
| 高壓校正正負端輸出 | 重量 | |
| 自動找點端子 | 重約13Kgs (不含配件) | |
| 控制面版 | 線材規格要求 | |
| 系統/快速/編輯/功能 按鍵群組 | 最大容許電容量 1μF | |
| | 採購資訊 | |
| | 精密四線式線材測試機 | |
| | 64測試點數 128測試點數 256測試點數 | |