




7640

7640 HI-POT Tester 耐壓測試機



尺寸：寬435高178深525(mm)
重量：19 kg (不含配件)



Key Features 特點說明

- 強大功能21測試通道，加倍提昇效率
- 繪圖型超大LCD視窗(320*240)
- 內建PLC Remote可程式遙控界面
- 具電弧偵測功能(Arcing Detection)
- 提供AC高壓、DC高壓、絕緣測試
- 可設定緩昇時間
- 內建RS-232可與電腦連線

Test Function 測試功能

應用範圍

變壓器、馬達、電容、電感、線材、濾波器

測試項目

AC Withstand 輸出電壓	100V - 5000V
DC Withstand 輸出電壓	100V - 6000V
Insulation Resistacne 輸出電壓	100V - 1000Vdc
Arcing 電弧偵測	靈敏度1~ 9

Accessory / Fixture 配件 / 治具

標準配件 ----- 7640

電源線、使用手冊電子檔光碟、高壓測試線

選購配件 ----- 7640

RS-232連線、遠端控制線

Specifications 產品規格

Item	Range	Resolution	Accuracy
AC 輸出電壓	100V ~ 5000V	10	±(3% of setting+5V)
AC輸出頻率	50 / 60Hz		
AC上限判斷值 (mA)	0.001 ~ 10	0.001	±3%
AC下限判斷值 (mA)	0 ~ 9.999	0.001	±3%
AC測試時間、上昇時間	0.1 ~ 99.9s	0.1	
AC電弧偵測	1 ~ 9		
DC 輸出電壓	100V ~ 6000V	10	±(3% of setting+5V)
DC上限判斷值 (mA)	0.001 ~ 5	0.001	±3%
DC下限判斷值 (mA)	0 ~ 4.999	0.001	±3%
DC測試時間、上昇時間	0.1 ~ 99.9s	0.1	
DC電弧偵測	1 ~ 9		
IR 輸出電壓	100 ~ 1000Vdc	10	±(3% of setting+5V)
IR上限判斷值 (MΩ)	1 ~ 9999	1	100 ~ 500V, 1 ~ 1000MΩ (±5%)
IR下限判斷值 (MΩ)	0 ~ 9998	1	500 ~ 1000V, 10 ~ 5000MΩ (±5%) 1000V, 10 ~ 9999M (±5%)
IR測試時間、上昇時間	0.1 ~ 99.9s	0.1	

採購資訊

選購耐壓測試機型號	7640 (21 Channels)
輸入電源	115 / 230Vac ± 15%, 50 / 60Hz ± 5%
液晶螢幕顯示	320*240 解析度圖形液晶顯示
輸入 / 輸出介面	RS-232 / Remote
PLC 遠端控制	Test, Abort
PLC輸出信號	Pass, Fail, HV output
儲存記憶體	30 Sets
啟動方式	手動，外部
操作環境	Temperature : 5°C ~ 40°C Humidity : 0 ~ 80%
外觀尺寸	W*H*D 435x178x525 (mm)
重量	19 (Kg) 不含配件