




連接 更可靠 首選 MICROTTEST 線材測試儀



導通性



短斷路



安規



元件



USB Type-C

低壓電氣量測項目



導通測試

確認線材是否能夠正常導通電流，以量測電阻方式檢測線路中的連通性。


短斷路測試

確保電路能正常運作和安全性，以量測線材是否有斷路或短路問題。

元件測試

確認線材能於特定的電氣環境中運作，以量測線材的電阻、電容、二極體。

高壓量測項目



耐壓測試

確認線材在高電位下的絕緣性能。施加 AC/DC 電壓後，從一測試點到另一測試點沒有電流流過，代表這些點位有足夠的隔離。

絕緣電阻測試

確認線材在高電位下的絕緣強度。施加一定的電壓後量測絕緣電阻，以確保線材在高壓或極端環境下，其絕緣性能仍維持良好以正常工作。

USB Type-C 測試項目



正 / 反向迴路自動識別

支援 USB Type-C 正反插入，自動學習迴路。

USB Type-C 元件測試

自動識別 USB Type-C 線材中的 RA 電阻、濾波電容與保護二極管位置，學習迴路後進行測試。


E-Marker IC 判讀

可判讀 E-Marker IC 的 VDO Code，解析其協議之版本與規格。

5A 壓降測試

提供快充線材進行 5A 壓降測試，量測 Vbus/GND 線之間的電壓差，或是線材的內阻。

MICROTEST 提供客製化服務，針對被測線組規劃測試治具




檢測項目	客製化-測試治具	被測線組
- 短斷路 - 導通電阻 - 絕緣電阻		 端子共有8組迴路


線材測試

從量測儀器到被測線組之間的接線方式

儀器面板接線到治具



治具接線到被測線組



耐壓 / 絕緣測試提供 3 種量測模式，滿足產能需求

所有對地	二分快速	一對其他
測試每條導線對地的耐壓與絕緣，檢查對地安全性	快速判定整體為良品或不良品 將導線採用分組並聯測試，加快耐壓與絕緣檢測效率	顯示每一線芯的耐壓與絕緣值 逐條測試每根導線與其餘導線的耐壓與絕緣性能

在生產線上，可同時開啟「二分快速」與「一對其他」兩種模式

可依據客戶產能規劃，選擇適合的耐壓測試模式

- 當測試結果為PASS時，即完成測試
- 若結果顯示為FAIL時，儀器將自動進行逐條高壓測試，已確認是哪一條線芯不良

二分快速模式

Binary	1	2	3	4	5	6	7	8
STEP 1	+	+	+	+	-	-	-	-
STEP 2	+	+	-	-	+	+	+	-
STEP 3	+	-	+	-	+	-	+	+

一對其他模式

All Nets	1	2	3	4	5	6	7	8
STEP 1	+	-	-	-	-	-	-	-
STEP 2	-	+	-	-	-	-	-	-
STEP 3	-	-	+	-	-	-	-	-
STEP 4	-	-	-	+	-	-	-	-
STEP 5	-	-	-	-	+	-	-	-
STEP 6	-	-	-	-	-	+	-	-
STEP 7	-	-	-	-	-	-	+	-
STEP 8	-	-	-	-	-	-	-	+

HIPOUT

Item	DC	Hipot
111 Voltage	50V	200V
121 Frequency	Insul.	50Hz
131 Test rate	NOVA	NOVA
141 Spec.	0.1mA	0.50mA
151 HFFuel	0.0mA	0.00mA
161 All-Ground	OFF	OFF
171 Binary	ON	ON
181 Time	0.01Sec	0.01Sec
191 All nets	OFF	OFF
1101Time	0.01Sec	0.01Sec
1111MD pin	NO1	NO1

PROG

AC

GENU

DC

ZERN

CLR

GENU

NEXT

PAGE

TEST I

TestTime: 0.77Sec
TEST:4 PASS:4 FAIL:0
0/5 TEST PASS
INSUL (MUK) TEST PASS

Extract the Cable

PASS

精密四線式線材測試儀

8761

測試點數

4-Wire (64/128/256)

線材測試



MICROTEST 8761 系列線材測試儀，量測技術採用精密四線式量測，滿足低阻性 $1\text{m}\Omega$ 等級的線束產品進行完整的電氣特性測試，測試項目包含導通電阻、短斷路、AC/DC 安規耐壓、IR 絕緣、元件（電阻 / 電容 / 二極體），測試點位可選型 64/128/256 點，AC 耐壓輸出最高 1000V，DC 耐壓輸出最高 1500V，支援 PC 連線軟體與 BAR Code 掃描，滿足線材連接器生產自動線測試要求。

Application

消費性電子應用線組、汽車花線、車規線束、連接器、軟排線

特點

- 四線式量測導通電阻 $1\text{m}\Omega$ - 52Ω
- 測試點數提供 64/128/256 點
- 測試設定檔案數達 500 組以上
- 支援多組產品測試（標準提供 4 組 / 擴充至多 14 組）
- USB Host 提供存取測試檔案、測試數據，更新軟體
- 支援 BAR Code 掃描與列印測試數據



標準介面

RS-232

USB Host

Remote

Print

量測規格

型號	8761FA		8761NA	8761N
測量方法	四線式			
測試點數	64/128/256			
耐壓/絕緣測試				
AC高壓	100~1000V		100~700V	-
DC高壓	50~1500V		50~1000V	50~1000V
AC耐壓漏電流	0.01mA~5mA			
AC電弧偵測	1~48			
DC耐壓漏電流	0.1uA~1200uA			
DC電弧偵測	1~48			
IR絕緣阻抗	0.1MΩ~1.2GΩ			(註1)
高壓輸出精準度	±5%			
高壓測量精準度	±5%			
額定輸出	5Vdc			
高壓測量時間	0.01秒~60秒			
線材規格要求	最大容許電容量5uF			
導通/短斷路測試				
導通電阻	測量範圍	1mΩ~52Ω		
	電流信號	10mA		
瞬間導通	20Ω~2kΩ			
短斷路/瞬間短斷路/ 快速瞬斷	1kΩ~100kΩ			
支援短斷路端點判斷	●			
支援單邊測試	●			
元件測試				
電阻值測試	測量範圍	50mΩ~20MΩ		
	電平信號	0.1~3V		
電容值測試	測量範圍	10pF~12μF		
	頻率信號	AUTO檔位 (可選) 48Hz/ 480Hz/ 4.8kHz/ 48kHz		
	電平信號	0.1V~1.2V		
二極體測試	測量範圍	0.1~6.8V		
進階功能項目	可程式化連續測試/自動找點/自動診斷			
測試掃描模式	自動/ 手動/ 外部			
量測訊號	低電壓量測訊號			
存儲記憶體	最多可儲存500組測試設定檔案			
控制面版	系統/ 快速/ 編輯/ 功能按鍵群組			
指示器	Pass/Fail (LED) / 紅綠指示燈/ 畫面顯示/ 聲響			

註1 | 當設定5MΩ或是5uA以下，測試電壓最大為650V，AC耐壓規格可設定0.01mA~5mA

一般規格

電源需求	固定電壓：115/230 Vac ±10%、頻率：60/50Hz
消耗功率	64PIN：70VA、128PIN：70VA、256PIN：100VA
介面	RS-232、USB Host、Print、Remote
PC連線軟體	●
啟動方式	手動、自動、Remote Control
液晶螢幕	320*240解析度圖形液晶顯示
操作環境	溫度：15°C~35°C 濕度：RH≤70%
外觀尺寸(W*H*D)	64 PIN：435x145x406mm、128 PIN：435x145x406mm、256 PIN：435x190x406mm
重量	64 PIN：8.44kg、128 PIN：9.3kg、256 PIN：14kg

精密四線式線材測試儀

8761NAK

測試點數
4-Wire(512)

線材測試



MICROTEST 8761NAK 系列線材測試儀，量測技術採用精密四線式量測，滿足低阻性 $1\text{m}\Omega$ 等級的線束產品進行完整的電氣特性測試，測試項目包含導通電阻、短斷路、AC/DC 安規耐壓、IR 絕緣、元件 (電阻 / 電容 / 二極體)，測試點位可選型 512 點，AC 耐壓輸出最高 700V，DC 耐壓輸出最高 1000V，支援 PC 連線軟體與 BAR Code 掃描，滿足線材連接器生產自動線測試要求。

Application

消費性電子應用線組、汽車花線、車規線束、連接器、軟排線

特點

- 四線式低阻測量 $1\text{m}\Omega \sim 52\Omega$
- 低阻斷短路掃描在線測試新功能
- AC 耐壓最高 700V
- DC 耐壓最高 1000V
- 測試點數支援 512 點
- 絕緣阻抗測試
- 導通電阻 / 短斷路 / 快速瞬斷測試
- 支援 BAR Code 掃描
- 支援連結列表機列印數據
- 支援多組產品測試



標準介面

RS-232

USB Host

Remote

Print

量測規格

型號	8761NAK		8761NK
測量方法	四線式		
測試點數	512		
耐壓/絕緣測試			
AC高壓	100~700V		-
DC高壓	50~1000V		50~1000V
AC耐壓漏電流	0.01mA~5mA		
AC電弧偵測	1~48		
DC耐壓漏電流	0.1uA~1200uA		
DC電弧偵測	1~48		
IR絕緣阻抗	0.1MΩ~1.2GΩ		(註1)
高壓輸出精準度	±5%		
高壓測量精準度	±5%		
額定輸出	5Vdc		
高壓測量時間	0.01秒~60秒		
線材規格要求	最大容許電容量5uF		
導通/短斷路測試			
導通電阻	測量範圍	1mΩ~52Ω	
	電流信號	10mA	
瞬間導通	20Ω~2kΩ		
短斷路/瞬間短斷路/快速瞬斷	1kΩ~100kΩ		
低阻斷短路掃描在線測試	測量範圍	10mΩ~52Ω	
	電流信號	10mA	
支援短斷路端點判斷	●		
支援單邊測試	●		
元件測試			
電阻值測試	測量範圍	50mΩ~20MΩ	
	電平信號	0.1~3V	
電容值測試	測量範圍	10pF~12μF	
	頻率信號	AUTO檔位 (可選) 48Hz/ 480Hz/ 4.8kHz/ 48kHz	
	電平信號	0.1V~1.2V	
二極體測試	測量範圍	0.1~6.8V	
進階功能項目	可程式化連續測試/自動找點/自動診斷		
測試掃描模式	自動/ 手動/ 外部		
量測訊號	低電壓量測訊號		
存儲記憶體	最多可儲存500組測試設定檔案		
控制面板	系統/ 快速/ 編輯/ 功能按鍵群組		
指示器	Pass/Fail (LED) / 紅綠指示燈/ 畫面顯示/ 聲響		

註 1 | 當設定 5MΩ 或是 5uA 以下，測試電壓最大為 650V，AC 耐壓規格可設定 0.01mA~5mA

一般規格

電源需求	固定電壓：115/230 Vac ±10%、頻率：60/50Hz
消耗功率	250VA
介面	RS-232、USB Host、Print、Remote
PC連線軟體	●
啟動方式	手動、自動、Remote Control
液晶螢幕	320*240解析度圖形液晶顯示
操作環境	溫度：15°C~35°C 濕度：RH≤70%
外觀尺寸(W*H*D)	435x270x360 mm
重量	18kg

註 1 | 當設定 5MΩ 或是 5uA 以下，測試電壓最大為 650V，AC 耐壓規格可設定 0.01mA~5mA

一般規格


電源需求	固定電壓：115/230 Vac ±10%、頻率：60/50Hz
消耗功率	250VA
介面	RS-232、USB Host、Print、Remote
PC連線軟體	●
啟動方式	手動、自動、Remote Control
液晶螢幕	320*240解析度圖形液晶顯示
操作環境	溫度：15°C~35°C 濕度：RH≤70%
外觀尺寸(W*H*D)	435x270x360 mm
重量	18kg

功能介紹


線材測試

四線式量測技術，量測導通電阻可達 1mΩ


8761/ 8761NAK 系列採用四線式量測技術，直接連接至待測線束之兩端進行測量，避免整體接線所產生的誤差，使量測導通電阻更精密可達到 1mΩ。




以 128PIN 機種為例



A Port (1~32PIN)



B Port (1~32PIN)




一機完整檢測線組的電氣品質

8761/ 8761NAK 系列精確檢測線組的絕緣、導通及電阻等性能，確保每條線組符合標準，嚴格把關線組品質。

支援短斷路測試

開啟短斷路測試功能，儀器會自動學習線束的迴路，檢測線材電路的兩端或電路與電路之間不應該有連接的端點，卻被連接在一起造成短路不良。




Model	短斷路判定
8761	1kΩ~100kΩ
8761NAK	1kΩ~100kΩ

O/S NET File:1		LEA- RM
Net Pin#	Page: 1/3 { 23 Nets }	
001 A01-A02		
002 A03-A04		
003 A05-A06		
004 A07-A08		
005 A09-A10		
006 A11-A12		
007 A13-A14		
008 A15-A16		
009 A17-A18		
010 A19-A20		
011 A21-A22		
012 A23-A24		
		O/S EDIT

TEST TestTime: 0.01Sec		1. OK
TEST:1	PASS:1 FAIL:0	2. OK
O/S TEST PASS		3. OK
		4. OK
Extract the Cable		PASS

支援導通電阻測試

開啟導通電阻測試功能，檢測線材所有連接引腳正常連通，以電阻值判定。





Model	導通電阻	瞬間導通
8761	1mΩ~52Ω	20Ω~2kΩ
8761NAK	1mΩ~52Ω	20Ω~2kΩ

COND. File:2		CUND NET
[1] MAX. CONDUCTANCE	3.0000	
[2] MIN. CONDUCTANCE	0.0000	
[3] COND. OFFSET	+0.000	
[4] CONDUCTANCE MODE	SERIES	
[5] INTERMITTENCE LIMIT	50.00	
[6] INTERMITTENCE TIME	1 Sec	
Zero Stat: NO		COND ZERO CLR ZERO

NET CONSTEP: 1PAGE: 1/3		SET
Name	T P+ P- StdVal Tol	CANC -EL
CUND	T A01 A02 1.0000 10.0	
CUND	T A03 A04 1.0000 10.0	
CUND	T A05 A06 1.0000 10.0	
CUND	T A07 A08 1.0000 10.0	
CUND	T A09 A10 1.0000 10.0	
CUND	T A11 A12 1.0000 10.0	
CUND	T A13 A14 1.0000 10.0	
CUND	T A15 A16 1.0000 10.0	
CUND	T A17 A18 1.0000 10.0	
CUND	T A19 A20 1.0000 10.0	
CUND	T A21 A22 1.0000 10.0	
CUND	T A23 A24 1.0000 10.0	
		OK SET ALL CANC BALL

支援 AC/DC 耐電壓、絕緣測試

MICROTEST 線材測試儀支援耐壓與絕緣測試，對線材施加一組穩定高壓進行耐電壓能力與絕緣性能的測試，並可開啟電弧偵測功能，評估線材在高電壓條件下，線材連接器是否會發生電弧，以確保線材安規品質。




HIPOT			File: BURN-1
Item	DC	Hipot	
[1] Voltage	1000V	700V	
[2] Frequency	Insu.	60Hz	
[3] Time	0.10Sec	0.10Sec	
[4] Spec.	1000.0MR	0.50mA	
[5] Offset		0.00mA	
[6] All-Ground	OFF	OFF	
[7] Binary	ON	ON	
[8] All nets	OFF	OFF	
[9] GND pin	A01	A01	
[10] Test rate	FAST	SUPER	
[11] Max. pin	128	128	

Model	8761NAK	8761NK	8761FA	8761NA	8761N
AC耐壓/漏電流	100V~700V/ 5mA	-	100V~1000V/ 5mA	100V~700V/ 5mA	-
DC耐壓/漏電流	50V~1000V/ 1200μA	50V~1000V/ 1200μA	50V~1500V/ 1200μA	50V~1000V/ 1200μA	50V~1000V/ 1200μA
IR電壓/絕緣	50V~1000V/ 1.2GΩ	50V~1000V/ 1.2GΩ	50V~1500V/ 1.2GΩ	50V~1000V/ 1.2GΩ	50V~1000V/ 1.2GΩ

支援電容、電阻、二極體測試

許多線束會設計保護機制，加入了保護元件，像是 USB Type-C 快充線束會安裝暫態電壓抑制 (TVS) 二極體於 USB Type-C 插頭與插座的引腳和接地之間，以防止暫態電壓或反向電壓造成損壞，或是，在工業控制系統中，線束經常面臨電磁干擾和過電壓風險，需加入保護元件加強抗干擾性。



EDIT STEP: 1PAGE: 1/1					
Name	T	P+	P-	StdVal	Tol%
1	R	A01	B01	1.000K	10.0
2	C	A01	B01	1.000n	10.0
3	D	A01	B01	0.700V	10.0
4	U	A01	B01	1.000V	10.0
5	T	A01	B01	1.000R	10.0


EDIT STEP: 1PAGE: 1/1					
Name	T	P+	P-	StdVal	Tol%
1	D	A01	B01	0.700V	10.0

MICROTEST 線材測試儀支援電容、電阻與二極體測試功能。

Model	電容測試	電阻測試	二極體測試
8761	10pF~12μF	50mΩ~20MΩ	0.1~6.8V
8761NAK	10pF~12μF	50mΩ~20MΩ	0.1~6.8V

支援 PC 連線與條碼列印


支援電腦連線軟體和條碼檢測設備，滿足生產線上全面的產品追蹤和資料儲存需求。




自動化機櫃尺寸 -8761 系列

• 尺寸單位 (mm)


• 64 PIN




• 128 PIN



• 256 PIN



介面說明



1. LCD螢幕
2. 輔助鍵
3. PASS & FAIL & HIPOT燈號
4. 方向鍵與數字鍵
5. 功能鍵與選單鍵
6. USB
7. Pin Search
8. 電源切換開關
9. 64Pin有2槽, 128Pin有4槽, 256Pin有8槽



1. RS232
2. 音源輸出座
3. Remote
4. Printer
5. 交流電源輸入
6. 保險絲座
7. 115/230V切換開關
8. 高壓校正輸出接頭


訂購資訊

精密四線式線材測試儀系列	標準配件	選購項目
8761 Series 8761FA (64點/AC 1000V/DC 1500V) 8761NA (64點/AC 700V/DC 1000V) 8761N (64點/DC 1000V) 8761FA (128點/AC 1000V/DC 1500V) 8761NA (128點/AC 700V/DC 1000V) 8761N (128點/DC 1000V) 8761FA (256點/AC 1000V/DC 1500V) 8761NA (256點/AC 700V/DC 1000V) 8761N (256點/DC 1000V)	8761 Series - FX-000C16 轉接板 (延伸防塵轉接板) - AK-8600F2 電子線-64點轉64點 (長40cm) - TL-CB0006 探棒測試線-音響接頭 (長150cm) - 電源線	- FX-CB0001 無線WIFI聯網治具 - F874001 多組測試擴充盒 (14組待測物) - F874002 多組測試擴充盒 (14組待測物/ 燈號顯示) - F874004 聯網治具 - F874005 Remote燈號顯示盒 - FX-000C15 轉接板 (四線式64點轉二線式64點) - FX-000C17 轉接板 (四線式32點轉二線式32點) - FX-000C25 Remote 多功能擴充盒 (多組測試、燈號顯示) - FX-000C27 電流源擴充盒- 5A壓降測試 應用於PCB - FX-000C18 瞬間斷路測試治具 - AK-8600F1 測試線-64點轉64點 (長30cm) - AK-8600F2 電子線-64點轉64點 (長40cm) - TL-CB0001 測試線-64點轉64點 (長100cm) - TL-CB0002 測試線-64點轉64點 (長200cm) - TL-CB0005 電子線-64點轉64點 (長40cm) - FB-8600M1 萬用治具板 - F760001 D-Sub腳踏開關 (15 PIN) - TL-000011 USB TO RS-232 通訊線 - TL-000003 RS-232通訊線 (長180cm) - KB-8750K1 校驗治具-四線式 Model.8761/ 8761 - TM-U220PB-T EPSON印表機- TM-U220PB (繁中/英) - TM-U220PB-S EPSON印表機- TM-U220PB (簡中/英) - PC連線軟體

自動化機櫃尺寸 -8761NAK 系列

• 尺寸單位 (mm)


• 512 PIN



介面說明



1. LCD螢幕
2. 輔助鍵
3. PASS & FAIL & HIPOT燈號
4. 方向鍵與數字鍵
5. 功能鍵與選單鍵
6. USB
7. Pin Search
8. 電源切換開關
9. 高壓校正輸接頭
10. 512 Pin有16槽



1. RS232
2. 音源輸出座
3. Remote
4. Printer
5. 交流電源輸入
6. 保險絲座
7. 115/230V切換開關

訂購資訊

精密四線式線材測試儀系列	標準配件	選購項目
8761NAK Series • 8761NAK (512點/AC 700V/DC 1000V) • 8761NK (512點/DC 1000V)	8761NAK Series • FX-000C16 轉接板 (延伸防塵轉接板) • TL-CB0005 電子線-64點轉64點 (長40cm) • TL-CB0006 探棒測試線-音響接頭 (長150cm) • 電源線	• FX-CB0001 無線WIFI聯網治具 • F874001 多組測試擴充盒 (14組待測物) • F874002 多組測試擴充盒 (14組待測物/ 燈號顯示) • F874004 聯網治具 • F874005 Remote燈號顯示盒 • FX-000C15 轉接板 (四線式64點轉二線式64點) • FX-000C17 轉接板 (四線式32點轉二線式32點) • FX-000C25 Remote 多功能擴充盒 (多組測試、燈號顯示) • FX-000C27 電流源擴充盒- 5A壓降測試 應用於PCB • FX-000C18 瞬間斷路測試治具 • AK-8600F1 測試線-64點轉64點 (長30cm) • AK-8600F2 電子線-64點轉64點 (長40cm) • TL-CB0001 測試線-64點轉64點 (長100cm) • TL-CB0002 測試線-64點轉64點 (長200cm) • TL-CB0005 電子線-64點轉64點 (長40cm) • FB-8600M1 萬用治具板 • F760001 D-Sub腳踏開關 (15 PIN) • TL-000011 USB TO RS-232 通訊線 • TL-000003 RS-232通訊線 (長180cm) • KB-8750K1 校驗治具-四線式 Model.8761/ 8761 • TM-U220PB-T EPSON印表機- TM-U220PB (繁中/英) • TM-U220PB-S EPSON印表機- TM-U220PB (簡中/英) • PC連線軟體

治具 & 配件

線材測試

TL-CB0006

探棒測試線



TL-CB0003

探棒測試線



TL-CB0005

電子線



適用機種	8765/8765NAK/8740/8761/8761NAC/ 8761NAK/8740NAK	8730	8765/8765NAK/8761NAK/8740NAK
配件說明	長150cm 音響接頭	長105cm 香蕉接頭	長40cm 64pin轉64pin


TL-CB0004

電子線-26點轉26點




AK-8600F1

測試線



TL-CB0001


測試線



適用機種	8761NAC/ 8751NAC	8765/8765NAK/8740/8751/8761/ 8761NAK/8740NAK	8765/8765NAK/8740/8751/8761/ 8761NAK/8740NAK
配件說明	搭配USB Type-C測試治具 8740-F2 長40cm	長30cm 64點轉64點	長100cm 64點轉64點

TL-CB0002

測試線



FX-000C15

轉接板



FX-000C16

轉接板



適用機種	8765/8765NAK/8761/8761NAK/8751/ 8740/8740NAK/8751NAC/8761NAC	8765/8765NAK/8761/8761NAK/ 8751/8751NAC/8761NAC	8765/8765NAK/8761/8761NAK/8751/8740/ 8740NAK/8751NAC/8761NAC
配件說明	長200cm 64點轉64點	四線式64點轉二線式64點	延伸防塵轉接板

FX-000C17

轉接板



FX-000C21

USB Type-A測試治具



FX-000C22

USB Type-C測試治具



適用機種	8765/8765NAK/8751/8761/8751NAC/ 8761NAC/8761NAK	8761NAC/ 8751NAC	8761NAC/ 8751NAC
配件說明	四線式32點轉二線式32點	USB Type-A測試治具	USB Type-C測試治具

FX-000C27

電流源擴充盒



F874004

聯網治具



FX-000C18


瞬間斷路測試治具



適用機種	8765/8765NAK/8740/8751/8761/ 8761NAK/8740NAK/8751NAC/8761NAC	8765/8765NAK/8740/8751/8761/ 8761NAK/8740NAK/8751NAC/8761NAC	8765/8765NAK/8740/8751/8761/ 8761NAK/8740NAK/8751NAC/8761NAC
配件說明	5A壓降測試	將RS232接口轉為 乙太網路 10/100 Mbps	電子式斷短路模擬器(微秒-毫秒) 可搭配BNC輸出至示波器 電子開關耐電壓最大5V

8740-F2

USB TYPE-C轉接板



適用機種	8761NAC/8751NAC
配件說明	二線式 USBTYPE-C 測試用

F874001

多組測試擴充盒



F874002

多組測試擴充盒



F874005

REMOTE號燈盒



適用機種	8765/8765NAK/8740/8751/8761/ 8761NAK/8740NAK/8751NAC/8761NAC	8765/8765NAK/8740/8751/8761/ 8761NAK/8740NAK/8751NAC/8761NAC	8765/8765NAK/8740/8751/8761/ 8761NAK/8740NAK/8751NAC/8761NAC
配件說明	擴充至14組待測物	8740NAK/8751NAC/8761NAC	Remote燈號顯示

FB-8600M1

萬用治具板



F760001

D-Sub腳踏開關



TL-000012

D-Sub控制線



適用機種	8765/8765NAK/8740/8751/8761/ 8761NAK/8740NAK/8751NAC/8761NAC	8765/8765NAK/8740/8751/8761/ 8761NAK/8740NAK/8751NAC/8761NAC	8740/ 8751NAC/ 8761NAC/ 8740NAK
配件說明	常用端子測試用	15 PIN	長150cm 15M TO 15M

TL-000011

USB to RS-232 通訊線



TL-000003

RS-232 通訊線



KB-8750K1

校驗治具



適用機種	8765/8765NAK/8740/8751/8761/ 8761NAK/8740NAK/8751NAC/8761NAC	8765/8765NAK/8740/8751/8761/ 8761NAK/8740NAK/8751NAC/8761NAC	8765/8765NAK/8751/8761
配件說明	PC連接用	長180cm	9片裝

KB-8730K1

校驗治具



TM-U220PB-T

EPSON印表機(繁中/英)



TM-U220PB-S

EPSON印表機(簡中/英)



適用機種	8740	8765/8765NAK/8740/8751/8761/ 8761NAK/8740NAK/8751NAC/8761NAC	8765/8765NAK/8740/8751/8761/ 8761NAK/8740NAK/8751NAC/8761NAC
配件說明	6片裝	連接後端print port · 列印測試資料	連接後端print port · 列印測試資料

FX-000C25

Remote 多功能擴充盒




AK-8600F2

電子線



8730-J2

轉接板



適用機種	8765/8765NAK/8740/8751/8761/ 8761NAK/8740NAK/8751NAC/8761NAC	8765/8765NAK/8740/ 8751/ 8761/ 8751NAC/ 8761NAC	8740
配件說明	多組測試、燈號顯示	長40cm 64pin轉64pin	64點轉牛角

FX-CB0001

無線WIFI聯網治具

FX-000C28C

2-in-1電流源擴充盒

適用機種	8765/8765NAK/8740/8751/8761/ 8761NAK/8740NAK/8751NAC/8761NAC	8761NAC/ 8751NAC
配件說明	無線WIFI聯網治具	5A壓降測試、E-Marker IC測試 頂部排針設計可引線外接測試