

安規測試

# 層間短路測試儀器

7700/7710/7720



CE RS232 Remote GPIB Option

## 特色

- 低能量脈衝測試功能
- 低能量非破壞性分析測試
- 電壓準位補償(ALC)
- 波形學習比對，測試快速

## 8 Channels測試(7720)

- 具多繞組測試功能
- 中英文操作界面轉換
- 系統提供統計與列印功能

## 配件 治具

### 標準配件

- 電源線
- 使用手冊電子檔光碟
- 高壓端子測試夾
- 腳踏開關

### 選購配件

- 電腦連線軟體(Impulse Link Software)
- RS-232連接線
- 遠端控制線

## 功能項目

|       |     |
|-------|-----|
| 總面積比對 | 顫抖數 |
| 面積差比對 | 電暈數 |
| 波形比對  |     |

## 量測數據

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 7700 測試端點           | 2 端點測試接點      |
| 7710 測試端點           | 2 端點測試接點      |
| 7720 測試端點           | 8 端點測試接點      |
| 7700/7720脈衝電壓(可程式化) | 200V ~ 5000V  |
| 7710脈衝電壓(可程式化)      | 200V ~ 10000V |
| 可程式化電壓精準度           | ±2%           |
| 基本量測時間              | 50mS          |

## 規格

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 電源需求        | 98 ~ 132Vac or 192 ~ 264Vac                             |
| 液晶螢幕        | 320 * 240 解析度圖形液晶顯示                                     |
| 介面          | RS-232、Print Port、Remote Control                        |
| 儲存記憶體       | 200 組                                                   |
| 啟動方式        | 手動、外部                                                   |
| 操作環境        | 溫度：10°C ~ 40°C、濕度：20 ~ 90%RH                            |
| 外觀尺寸(W*H*D) | 435x145x522 mm.....7700/7710<br>435x190x522 mm.....7720 |
| 重量          | 8 Kg(不含配件).....7700/7710<br>9 Kg(不含配件).....7720         |