

安規測試

層間短路測試儀器 7703/7713



CE RS232 Remote

特色

高頻諧波分析，具跨槽檢知能力
低能量非破壞性分析測試
電壓準位補償(ALC)
波形學習比對，測試快速
最高至10,000V量測電壓

量測最小電感值為0.5μH
中英文操作界面轉換/系統提供統計與列印功能
高頻雜訊分析，具跨槽檢知能力
自動電壓學習功能

配件 治具

標準配件
電源線
使用手冊電子檔光碟
2端點高壓端子測試夾
腳踏開關

選購配件
電腦連線軟體(Impulse Link Software)
RS-232連接線
遠端控制線

參數量測範圍

高頻諧波分析HARM

高頻雜訊分析HFLT

總面積比對

面積差比對

波形比對

顫抖數

電暈數

量測數據

7703測試端點	2 端點測試接點
7713測試端點	2 端點測試接點
7703脈衝電壓(可程式化)	200V ~ 5000V
7713脈衝電壓(可程式化)	200V ~ 10000V
最小電感值	0.5μH
精準度(可程式化)	±2%
基本量測時間	50 mS
測試模式	標準波形與測試波形比較
指示器	Pass/Fail HV LED 紅綠指示燈/畫面顯示/聲響

規格

電源需求	98 ~ 132Vac or 192 ~ 264Vac
液晶螢幕	320*240 解析度圖形液晶顯示
介面	RS-232、Print port、Remote Control
儲存記憶體	可重覆儲存200組
啟動方式	手動、外部
操作環境	溫度：10℃ ~ 40℃、濕度：20 ~ 90%RH
外觀尺寸(W*H*D)	435x145x522 mm
重量	8 Kg